


Artikuls: N9022U

[https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman\\_logo.png](https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png)

Produkta nosaukums: Šķēršļu trase ar balansa elementiem astotnieka formā



Apraksts:

Šķēršļu trase ar balansa un kāpelēšanas elementiem, kura sastāv no savstarpēji atdalītiem 12 elementiem vienotā vizuālā stilā.

Izmēri:

18000x10300x1300

Vecuma grupa:

3+

Produkta sērija:

Robīnija

Ražotājs:

NORNA PLAYGROUNDS

**Tehniskais apraksts:**

Šķēršļu trase ar balansa un kāpelēšanas elementiem, kura sastāv no savstarpēji atdalītiem 13 elementiem: (Produktu kodi - N3118, N3114, N3222, N3210, NN3110, N3119, N3230, N3117, N3116, N3240, N3222, N3112) vienotā vizuālā stilā. Iekārta sastāv no elementiem: 1.) Apaļkoka līdzsvara balķa ar papildus roku atbalsta virvi 1 gab. 2.) Apaļkoka līdzsvara balķa ar koka pamata balstiem abos galos – 1 gab. 3.) Zema apaļkoka līdzsvara balķa ar koka pamata balstiem abos galos 1 gab. 4.) Horizontālas tīklu kāpelēšanas trases, kas sastāv no: Rūtiņveida horizontāla tīkla, kas paredzēts gan staigāšanai pa to, gan staigāšanai pa zemi, kājas liekot brīvājās vietās starp tīklu (restes tipa musturs) un diviem horizontāliem apaļkoka balķiem ar četriem koka pamata balstiem, pie kā tiek stiprināts tīkls – 1 gab. 5.) Līdzsvara virves ar apaļkoka turēšanās balstu un koka pamata balstiem abos galos 1 gab. 6.) Kāpelēšanas tīkla, kas sastāv no diviem vertikāli nostādītiem pamata balstiem, kurus savieno vertikāli nostādīts kāpšanas tīkls 1gab. 7.) Kāpelēšanas stabu trases, kas sastāv no sešiem slīpi nostādītiem apaļkoka balķiem ar iedobēm to apakšā (iedobe kājas uzlikšanai ir 250mm augstumā no zemes) 1 kompl. 8.) Kāpelēšanas tīkla, kas sastāv no diviem vertikāli nostādītiem pamata balstiem, kurus savieno vertikāli nostādīts kāpšanas tīkls abās pusēs ar horizontāli novietotu koka atbalstu rokām 1 gab. 9.) Līdzsvara virves ar turēšanās virves balstu un koka pamata balstiem abos galos 1 gab. 10.) Līdzsvara trases, kas sastāv no 6 apaļkoka balķiem, kas vertikāli ierakti un iebetonēti zemē dažādos augstumos, veidojot līdzsvara ciņu taku lēkāšanai no viena celma uz otru – 2 gab. 11.) Horizontāla apaļkoka līdzsvara balķa ar vertikāliem, koka pamata balstiem abos galos 1 gab. 12.) Apaļkoka līdzsvara balķa ar papildus roku atbalsta virvi un koka pamata balstiem abos galos 1 gab.

---

**Materiāli:**

Iekārta (pamata balsti, pamata konstrukcija) izgatavota no īpaši augstas izturības un pret laikapstākļu ietekmi noturīga kokmateriāla – Robīnijas koka. Koks ir ierokams un iebetonējams zemē ar tiešu saskari ar zemi, kokam jābūt piemērotam šādai tehnoloģijai. Tīkli - poliamīda virves 16 mm diametrā, kurās iestrādātas metāla stieples (kopā 45 stieples). Papildus elementi – augstas izturības plastmasa un metāla elementi.

---

**Sertifikāta nr.:**

Z2 1307 6687 9003

---

**Standarta nr.:**

EN 1176-1

---