



Artikuls: 220511

Produkta nosaukums: Parkūra sistēma Gibbonswing M

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apraksts:

Multifunkcionāls rāmis, lai karātos un veiktu līdzīgas kustības; Produkts paredzēts arī līdzsvara kustību treniņam.

Izmēri:

4630x4630x2300 mm

Vecuma grupa:

Produkta sērija:

Cloxx

Ražotājs:

Lappset

Tehniskais apraksts:

Elementa pamatā divos līmeņos savstarpēji savienotas horizontālas trepes jeb rokgājēji, ar atšķirīgiem attālumiem un dažāda izmēra atstarpēm starp stieniem un papildus sānu stieniem.

Materiāli:

Karkass, rāmji, iekārtu pamatelementi, rāpšanās stieņi un savienojošie elementi – cinkots metāls; Pamata, nesošo rāmju trubu diametrs - 60 mm, trubu sienas biezums - 2,5 mm. Turbu, kas paredzētas karāšanās kustībām, diametrs - 42 mm, trubu sienas biezums - 3mm; Kāpšļi, savienojumu vietu apvalki – plastmasas komponenti, kas izgatavoti no īpaši izturīgām un stiprinātām poliamīda šķiedrām;

Sertifikāta nr.:

Z2 013632 0239 Rev.

Standarta nr.:

EN 1176-1
