



Artikuls: 137124M

Produkta nosaukums: Rotaļu komplekss

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/fixman_logo.png



Apraksts:

Izmēri:

5630x4310x3320mm

Vecuma grupa:

2+

Produkta sērija:

Finno

Ražotājs:

Lappset

Tehniskais apraksts:

Rotaļu komplekss sastāv no: savā starpā savienotām platformām ar sienīnām; 1 slidkalniņa lielākiem bērniem (H=1470mm) ar impregnēta, krāsota koka apmalēm un HPL (augstspiediena lamināts) sānu malām pirms slidkalniņa; 1 slidkalniņa mazākiem bērniem (H=870mm) ar impregnēta, krāsota koka apmalēm un HPL (augstspiediena lamināts) sānu malām pirms slidkalniņa; vienām kāpnēm ar margām, kas nodrošina piekļuvi mazākiem bērniem pie vienas no platformām; Viena ugunsdzēsēja stieņa šļūkšanai; Vienas alpīnisma sienas; Kāpelēšanas - alpīnisma sienas ar iestrādātām 4 kvadrāta formas turēšanās vietām; Diviem dizaina tornīšiem- jumta imitācija; Vienas rotaļu sienīņas ar tajā iestrādātu spēli- pulkstenis; 1 zviedru sienas; divās virvēs iekarināta vingrošanas stieņa; virvēs iekarinātiem 2 vingrošanas riņķiem; vienas horizontālas tīklu sistēmas, kurā var sēdēt vai karāties. Iekārta ierokama un iebetonējama zemē 60 cm dziļumā (betona pamati atrodas 40cm zem 0 līmeņa); Rotaļu komplekss stiprināms uz metāla kājām 60 mm diametrā. Iekārta paredzēta uzstādīšanai brīvdabas apstākļos.

Materiāli:

Rotaļu kompleksa rāmis, pamatelementi, grīdu elementi, - impregnēts līmēts ziemeļu priedes koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; Slīdkalniņš – nerūsējošs tērauds ar impregnēta, krāsota koka apmalēm; Tīkli – poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar tērauda šķiedrām. Virvju stiepes stiprība ir 2200 kg; Rokturi, ugunsdzēsēju stienis – cinkots, pulverkrāsots metāls; Papildelementi – plastmasa, HPL; polikarbonāts; sienīņas pirms slīdkalniņa– HPL (augstspiediena lamināts);

Sertifikāta nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standarta nr.:

EN 1176
