



Artikuls: 220513

Produkta nosaukums: Parkūra sistēma Gibbonswing L

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apraksts:

Multifunkcionāls rāmis, lai karātos un veiktu līdzīgas kustības; Produkts paredzēts arī līdzsvara kustību treniņam;

Izmēri:

5660x6090x2650 mm

Vecuma grupa:

10+

Produkta sērija:

Cloxx

Ražotājs:

Lappset

Tehniskais apraksts:

Elementa pamatā savstarpēji savienotas horizontālas trepes, ar atšķirīgiem attālumiem starp stieņiem un papildus sānu stieņiem;

Materiāli:

Karkass, rāmji, visi iekārtu pamatelementi, rāpšanās stieņi un savienojošie elementi – nerūsošs tērauds vai cinkots metāls; Pamata, nesošo rāmju trubu diametrs - 60 mm, trubas sienas biezums - 2,5 mm. Turbu, kas paredzētas karāšanās kustībām, diametrs - 42 mm, trubas sienas biezums - 3mm; Kāpšļi, savienojumu vietu apvalki – plastmasas komponenti, kas izgatavoti no īpaši izturīgām un stiprinātām poliamīda šķiedrām;

Sertifikāta nr.:

Z2 013632 0239 Rev.

Standarta nr.:

EN 1176-1
