



Artikuls: 137770M

Produkta nosaukums: Rotaļu iekārta Skyline Town

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apraksts:

Multifunkcionāls rotaļu komplekss, kurā laiks lidos vēja spārniem. Rotaļu kompleksa labākā īpašība ir gandrīz 6 metru augstais tornis, no kura var aplūkot apkārtni un vērot putnus lidojam. Rotaļu komplekss nodrošina multifunkcionālas rotaļas ar dažādiem kāpelēšanas elementiem un tuneļveida slīdkalniņa. Rotaļu komplekss ir paredzēts bērniem no 2 gadu vecuma un spēj nodrošināt vienlaicīgi rotaļas 26 bērniem.

Izmēri:

5140x4680x5740mm

Vecuma grupa:

2+

Produkta sērija:

Finno

Ražotājs:

Lappset

Tehniskais apraksts:

Iekārta sastāv no: Centrālā torņa ar vairākiem rotaļu līmeņiem tā iekšpusē (rotaļu platformas ir piecos stāvos), torņa augstums 5740mm, tā augšējā daļa nosepta ar divslīpju jumtu (izejmateriāls HPL); Torņa augšējais stāvs ir veidots ar caurredzamām sānu sienām no metāla režģa visā platformas garumā un platumā; Nerūsējošā tērauda slidkalniņa (h= 1470mm) , kura sānu malas ir veidotas no augstspiediena lamināta (HPL); Viena slēgta tuneļa veida trubas-slidkalniņa, kura augstums ir 3270mm, tunelī ir iebūvēti caurspīdīgi iluminatori, tas ir veidots spirāles formā, kā arī šļūkšanas starta platforma ir izvirzīta ārpus torņa pamata konstrukcijas ar caurspīdīga režģa platformu; Torņa augšpusē ir paredzēta novērošanas tālskata imitācija. Vienas ugunsdzēsēja tipa nošļūkšanas stieņa (h=2600mm). Vairākiem dažādas sarežģītības kāpelēšanas elementiem torņa iekšienē, to skaitā ir gan kāpelēšanas platformas, tīklu elementi un trepes. Trepes ir veidotas no kāpšanas stieņa pakāpiena un rokturiem. Iekārta paredzēta uzstādīšanai brīvdabas apstākļos.

Materiāli:

Rotaļu iekārtas stabi, grīdas elementi, platformas - impregnēts, līmēts koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu; Slidkalniņš - nerūsējošais tērauds; Slidkalniņa malas, sienas, margas kāpnēm, spēļu sieniņas un jumts - HPL (augstspiediena lamināts); Tuneļa veida slidkalniņi, virvju stiprinājumi - īpaši izturīga plastmasa; Tīkli – poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar tērauda šķiedrām; Aizsargrestes - metāls; Stiprinājumi (skrūves) - nerūsējošā tērauda, kas pārklātas ar cinka pārklājumu; Balsta konstrukcija plastmasas šļūkšanas trubai – pulverkrāsots metāls.

Sertifikāta nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standarta nr.:

EN 1176
